






ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

		OKNA ALUMINIOWE			
Lp.		14	15	16	17
OZNACZENIE		O10	O11	O12	O13
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	Sz	144	180	85	150
	Hz	162	150	110	110
HP		70	85	185	185
SKRZYDŁO		-	-	-	-
PARTER		-	-	2	1
I PIĘTRO		-	-	-	-
II PIĘTRO		-	-	-	-
III PIĘTRO		-	1	-	-
IV PIĘTRO		-	-	-	-
V PIĘTRO		2	-	-	-
RAZEM		2	1	2	1
UWAGA		z systemem zintegrowanych balustrad szklanych	okno EI30		

UWAGA:

- Przed zamówieniem dokonać indywidualnych pomiarów sprawdzających dla każdego okna i drzwi zewnętrznych, z uwzględnieniem głębokości i parapetów, oraz ich sposobu montażu (pojedyncze lub ciągłe).
- Rama aluminiowa lakierowana proszkowo w kolorze antracyt RAL 7016, o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U=0,9 W/m2K, okna rozwieralno-uchylne bez mikrowentylacji, okna należy wyposażać w nawiewniki higrosterowalne.
- Parapety zewnętrzne aluminiowe w kolorze RAL 7016, parapety wewnętrzne PVC w kolorze RAL 7016.
- Widok stolarki od zewnątrz
- Okna oznaczone symbolem N dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych zgodnie ze Standardami projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami wysokość klamki maksymalnie na wysokości 120cm od podłogi.
- Okna na wszystkich piętrach oprócz parteru wyposażone w systemem zintegrowanych balustrad szklanych np. Aluron AS VGB, o wysokości 110cm od podłogi.
- Szkło bezpieczne, selektywne.
- Okno O11 otwierane tylko do mycia na klucz.
- W oknach O2, O3 oraz O10 żaluzje wewnętrzne drewniane montowane na suficie, w kolorze antracyt - Ral 7016. Żaluzje sterowane elektrycznie. W pozostałych pomieszczeniach żaluzje aluminiowe 25mm montowane na ramie okiennej prowadzenie boczne na linkach stalowych. Zgodnie z opisem technicznym.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Lp.		1
OZNACZENIE		D1
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sz	200 (284)
	Hz	205 (263)
SKRZYDŁO		-
PARTER		1
RAZEM		1
UWAGA		drzwi aluminiowe, EI60

UWAGA:

- Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary z natury
- Rama aluminiowa w kolorze antracyt RAL 7016
- Zamek listwowy trzypunktowy elektromotoryczny, należy uwzględnić zabudowane regulatory kolejności zamykania drzwi, drzwi należy podłączyć do kontroli dostępu oraz SAP, okablowanie w profilach na drzwiach.
- Widok stolarki od zewnątrz
- Szkło bezpieczne.
- Współczynnik przenikania ciepła nie większy niż U=1,3 W/m2K

		PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra tel. 68 47 74 330, 601 - 837 - 843	
NAZWA OPRACOWANIA:	Projekt techniczny wymiany okien i drzwi w budynku Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ		Skala 1:100
ADRES:	ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra, dz. nr 128/5		DATA 04.2021r.
INWESTOR:	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI - cz. 2		
AUTOR-GŁÓWNY, PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Karin Dayeh		
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Jolanta Dayeh specjalność konstrukcyjno-budowlana	50/93/ZG	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR RYS.	A - 7